

DURAVAL

DEPRON PLACA 3 mm

Aislamiento térmico Depron (Art.0797)



Placas de poliestireno extrusionado DEPRON, que evitan la fuga térmica a través de las paredes, actuando como una pantalla protectora que devuelve al interior de la estancia las ondas térmicas de la calefacción.

Propiedades principales

- Fácil aplicación.
- Buena adherencia sobre los materiales absorbentes habituales en la construcción.
- Buena transpirabilidad.
- Evita la formación de humedades por condensación.
- Permite un importante ahorro de energía empleada en calefacción.
- Baja absorción de agua y humedad.
- Mantiene las constantes aislantes en largos periodos de tiempo.
- Es autoextinguible.

Usos

Es aconsejable su utilización en cualquier estancia interior cuando se desee obtener un mayor confort ambiental y economía de calefacción. Es indispensable su uso en aquellas estancias en que exista cualquier problema de humedad por condensación sobre techos o paredes. Aparte de sus ventajas como aislante, su uso proporciona unas mejores condiciones acústicas a la estancia.

Presentación

- **Envases:** Art. 797: Cajas de 10 placas de 3 mm = 40 m².

DATOS TÉCNICOS

Espesor:	3 mm
Densidad:	40 Kg/m ³
Coefficiente conductividad Térmica (λ):	0,0297 W/mK
Factor de resistencia a la Permeabilidad del vapor	650

de agua (μ):

Factor de resistencia a la difusión de vapor (S_d):: 2,0 m

Adsorción de agua después de 12 días (S_d): 2,0 m

Tamaño de placas abiertas 250 x 80 cm

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Extender uniformemente sobre el soporte nuestro ADHESIVO PARA DEPRON con ayuda de un rodillo sobre una superficie de 0,80 x 2,50 m. aproximadamente, con un rendimiento entre 500 y 700 gr/m². Seguidamente, colocar la placa DEPRON presionando con la mano toda la superficie y a continuación, presionar con un rodillo de goma para eliminar el aire ocluido.

Las siguientes placas, se solapan con la anterior sucesivamente (sin remontar), no dejando espacios entre las uniones.

Antes de proceder al acabado decorativo final, debe asegurarse que las placas están perfectamente adheridas en toda su superficie.

Para aplicar papeles pintados o pintar, es necesario realizar un puente de adherencia con el ADHESIVO PARA DEPRON Art. 0791 diluido al 20% y aplicado sobre la superficie de DEPRON. Tras ello, puede procederse al empapelado normalmente.

Las placas DEPRON pueden ser decoradas con Pintura Plástica posteriormente.

Puede cambiarse el papel pintado repetidas veces sin perjudicar a las placas DEPRON, humedeciendo la superficie del mismo.

En el caso de producirse desperfectos en las placas DEPRON, pueden masillarse las juntas o roturas con adhesivo 0791.

Tratamiento de superficies

- Superficies nuevas: deberán estar siempre sanas, sin irregularidades, con desniveles inferiores a 0,5cm, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes
- Superficies ya pintadas en mal estado: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas y proceder como en una superficie nueva.

Estabilidad y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas

Información de seguridad

Consultar etiquetado

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016