

DURAVAL

ALCASIT

Cola para papel pintado (Art. 0930)



Cola metilcelulosica al agua, para el pegado de papeles pintados tanto ligeros como pesados.

Propiedades principales

- Rápida disolución.
- Fácil brochabilidad y colocación del papel.
- No traspasa el papel.
- Seca sin producir manchas.
- Gran rendimiento

Usos

En interior y exterior para pegar papel en general. Adecuada para papeles pintados, etiquetas, carteles, etc.

Presentación

- **Envases:** 50,125 y 500 gr

DATOS TÉCNICOS

Composición: Metilcelulosa

Humedad: Máximo 6%

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Herramientas: Brocha / Rodillo.

Instrucciones aplicación: Verter la cola en el agua lentamente en agitación, dejar reposar 15 min., remover bien y está lista para su uso.

La concentración de la cola irá en función del material a encolar.

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

USO	PROPORCIÓN	LITROS AGUA	PARA
Papel pintado	1:60	7,5	40 m ²
Preencolado	1:80	10	75 m ²

*Paquete 125 g

Tratamiento de superficies

Verter la cola en el agua lentamente en agitación, dejar reposar 15 min., remover bien y está lista para su uso.

La concentración de la cola irá en función del material a encolar.

Estabilidad y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. Las propiedades del producto se ven afectadas por la humedad por lo que una vez abierto debe almacenarse en lugar seco.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016