

# DURAVAL

## ALCASIT "GTV"

Cola para papel pintado (Art. 0939)



Cola metilcelulosica al agua reforzada, para el pegado de papeles pintados pesados y vinílicos.

### Propiedades principales

- Rápida disolución.
- Fácil brochabilidad y colocación del papel.
- No traspasa el papel.
- Seca sin producir manchas.
- Extraordinario poder adherente.
- Aplicable directamente en la pared

### Usos

En interior y exterior para pegar papeles pintados vinílicos, textiles, murales, de fibras, pesados, etc., así como etiquetas, carteles, encuadernación, etc.

### Presentación

- **Envases:** 125 g.

### DATOS TÉCNICOS

**Composición:** Metilcelulosa.

**Humedad:** Máximo 6%.

### MODO DE EMPLEO

#### Instrucciones de aplicación

**Temperatura:** Soporte/Ambiente de 5° a 35°C  
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

**Herramientas:** Brocha / Rodillo.

**Instrucciones aplicación:** Verter la cola en el agua lentamente en agitación, dejar reposar 5 min., remover bien y está lista para su uso.

La concentración de la cola irá en función del material a encolar.

**Limpieza:** Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

APLICACIÓN	DILUCIÓN	LITROS AGUA	PARA
Directa sobre pared	125 g	2	12,5 m <sup>2</sup>
Sobre material	125 g	2,5	15 m <sup>2</sup>

### Tratamiento de superficies

Verter la cola en el agua lentamente en agitación, dejar reposar 5 min., remover bien y está lista para su uso.

La concentración de la cola irá en función del material a encolar.

### Estabilidad y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. Las propiedades del producto se ven afectadas por la humedad por lo que una vez abierto debe almacenarse en lugar seco.

### Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 1  
Fecha de edición: 30/3/2016