



## MASILLA ULTRALIGERA

Reparación interior-externo (Art.7450)



Masilla al agua lista al uso de baja densidad, para todos los trabajos de reparación. Acepta el lijado, pintado y masillado posterior

### Propiedades principales

- No merma
- No se agrieta
- Permite cualquier espesor en una sola pasada.
- Secado muy rápido.
- Muy ligera.
- Fácil aplicación

### Usos recomendados

En interior y exterior sobre yeso, hormigón, madera, enlucidos, cemento, etc

### Presentación

- **Colores:** Blanco
- **Aspecto:** Pasta ligera lista al uso
- **Envases:** 0,250 y 0,750 L

## DATOS TÉCNICOS

**Composición:** Vehículo fijo: Copolímeros en emulsión.  
Pigmentos: Cargas especiales.

**Densidad:** 0,5 ± 0,05 Kg/L a 25 °C.

**Rendimiento:** 0,5-0,75 L/m<sup>2</sup>/mm de espesor.

**Secado:** 60 min. A un espesor de 1 mm.

**Pintado:** A partir de las 24 horas.

## MODO DE EMPLEO

### Instrucciones de aplicación

**Temperatura de aplicación:** De 5 a 30 °C.

**Número de capas:** Una

**Espesor recomendado:** Indistintamente en capa fina o gruesa.

**Útiles de aplicación:** L lana y espátula.

**Dilución:** Al uso.

**Limpieza:** Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

### Tratamiento de superficies

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido.

Eliminar los elementos que presentan mala adherencia.

Las superficies metálicas se deben proteger con imprimación Antioxidante.

### Precaución y conservación del envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

12 meses en envase original cerrado

### Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1  
Fecha de edición: 30/3/2016