



MASILLA TAPAGRIETAS AL USO

Reparación interior (Art.7451)



Masilla plástica al agua lista al uso, para rellenar pequeños agujeros o grietas, nivelar irregularidades o enlucir. Permite excelentes acabados con pintura plástica y esmalte

Propiedades principales

- Muy ligera.
- Fácil lijado.
- Buena extensibilidad y facilidad de trabajo.
- Gran poder de relleno con escasa merma.
- Rapidez de secado.
- Muy fácil de cubrir

Usos recomendados

En interior sobre yeso y madera

Presentación

- **Colores:** Beige claro
- **Aspecto:** Pasta lista al uso
- **Envases:** 0,250 L; 0,750 L; 3 L; 9 L.

DATOS TÉCNICOS

Composición: *Vehículo fijo:* Copolímeros en emulsión.
Pigmentos: Cargas especiales.

Densidad:	1,15 ± 0,1 Kg/L a 25 °C.
Rendimiento:	0,15-0,25 L/m ² /3mm de espesor.
Secado:	1-2 h (varía en función del espesor y condiciones ambientales)
Pintado:	En capa fina a partir de las 2 horas.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura de aplicación:	De 5 a 30 °C.
Número de capas:	Las necesarias en cada caso
Espesor recomendado:	3 mm
Útiles de aplicación:	Llana y espátula.
Dilución:	Al uso.
Limpieza:	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido.

Eliminar los elementos que presentan mala adherencia.

Las superficies metálicas se deben proteger con Imprimación Antioxidante.

Precaución y conservación del envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 12 meses en envase original cerrado

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016