

MASILLA DE REPARACIÓN PARA EXTERIOR

Reparación y relleno en exterior (Art.7463)



Masilla en polvo para reparación y preparación de fachadas y paredes de exterior antes del pintado

Propiedades principales

- No merma ni se agrieta
- Permite reparaciones sin encofrado en cualquier espesor
- Endurecimiento y secado rápido
- Alta resistencia al agua y al hielo tras el endurecimiento
- Repintado rápido y seguro

Usos recomendados

En superficies de exterior para el relleno de fisuras y agujeros, reparaciones sin encofrado en altos espesores, reconstrucción de cornisas, molduras, etc. Para cubrir cerámica

Presentación

- **Colores:** Blanco
- **Aspecto:** Polvo
- **Envases:** 5 Kg

DATOS TÉCNICOS

Composición: *Vehículo fijo:* Copolímeros redispersables
Pigmentos: Cargas especiales.

Densidad: *Polvo:* 840kg/m³ (±100kg/m³) -
Pasta: 1680kg/m³ (±100kg/m³)

Rendimiento: 1,3 Kg de polvo por litro

Secado: 24h. (Varía en función del espesor y condiciones ambientales)

Pintado: A partir de las 24 horas.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura de aplicación: De 5 a 30 °C.

Número de capas: Las necesarias en cada caso

Espesor recomendado: Sin límite de espesor

Útiles de aplicación: Llana y espátula.

Dilución: 35% (Aproximadamente 0,35 L de agua por cada kg de polvo). Amasar bien la mezcla hasta obtener una masa homogénea. Buscar el punto óptimo de viscosidad añadiendo pequeñas proporciones de polvo o agua. No añadir agua ni polvo, ni volver a batir cuando la mezcla haya comenzado a fraguar.

Tiempo de trabajo: 30 min. Aproximadamente

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido.

Eliminar los elementos que presenten mala adherencia

Las superficies metálicas se deben proteger con Imprimación Antioxidante.

Precaución y conservación del envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 12 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016