

DURAVAL

ALBATONE DECO 100% ACRÍLICO

Plástico mate interior-exterior (Art. 4060)



Pintura plástica mate 100% acrílica de gran cobertura, adherencia y lavabilidad. Recomendada para resultados de alta calidad y resistencia en el exterior.

Propiedades principales

- Con conservante Antimoho
- Excelente nivelación
- Resistente a la intemperie.
- No amarillea.
- Fácil aplicación, no salpica.
- Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- Buena transpirabilidad.

Usos

Interior y exterior sobre todo tipo de materiales de obra como yeso, cemento, revoco, hormigón o ladrillo.

Presentación

- **Colores:** Blanco 301
- SISTEMA COLORBOX DECORACION: bases 081 BL, 082 M y 083 TR
- Puede ser coloreado con Tintes universales TOLLENS
- **Aspecto:** Mate
- **Envases:** 0,750 L; 4 L; 12 L.

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Emulsión 100% acrílica
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados
Disolvente: Agua

Densidad: 1,41 ± 0,10 Kg/L a 25° C.

Sólidos en peso: 55 ± 2%

Rendimiento: 8- 12 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 3-4 horas.

Repintado: A partir de las 24 horas

COV: Cat. A/c, límite 2010: 40 g/l. Cont. máx. COV: 40 g/l.

CERTIFICACIONES

- Etiqueta Eco-Label "ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA": Según Expediente ESCAT/044/003 emitido por la Generalitat de Catalunya.
- Certificación Euroclases B-s1,d0.
- Marcado CE protección de sup. de hormigón norma UNE-N1504-2:2004. Protección contra la penetración, control de humedad y Aumento de resistividad.



MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 7%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola Airless.

Dilución: Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 15% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 10%.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

NOTA: La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

Tratamiento de superficies

- Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes.
Superficies nuevas: Si es necesario, imprimir con el producto más adecuado de DURAVAL para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte.
- Superficies ya pintadas: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar mediante el producto más adecuado.
- Superficies con manchas de humedad, grasa, humo: Aplicar previamente una capa del producto más adecuado de la línea REVETÓN ANTIHUMEDAD/ANTIMANCHAS

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
24 meses en envase original cerrado

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 3
Fecha de edición: 21/01/2020