

# DURAVAL

## DURACROS MATE

Plástico Mate interior (Art. 4813)



Pintura plástica mate de uso profesional para el pintado de paredes y techos de interior. Con conservante antimoho.

### Propiedades principales

- Con conservante Antimoho.
- Muy buena cubrición
- Secado rápido
- Buen rendimiento
- No salpica
- Permeable al vapor de agua, transpirable.
- Resistente a los U.V., no amarillea.
- Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.

### Usos

Sobre todo tipo de materiales de albañilería.

### Presentación

- **Colores:** Blanco (301)
- **Aspecto:** Liso mate
- **Envases:** 15 L.

### DATOS TÉCNICOS

**Composición:** *Vehículo fijo:* Copolímeros acrílicos en emulsión  
*Pigmentos:* Dióxido de titanio y extendedores seleccionados  
*Disolvente:* Agua

**Densidad:** 1,57 ± 0,05 Kg/L a 25° C.

**Sólidos en peso:** 58 ± 2%

**Rendimiento:** 10-12 m<sup>2</sup>/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.

**Secado:** 1-2 horas.

**Repintado:** A partir de las 12 horas

**COV:** Cat. A/a, límite 2010: 30 g/l. Cont. máx. COV: 30 g/l.

### MODO DE EMPLEO

#### Instrucciones de aplicación

**Temperatura:** Soporte/Ambiente de 5° a 35°C  
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

**Numero de capas:** Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte

**Herramientas:** Brocha / Rodillo / Pistola Airless

**Dilución:** Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 10% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 5%.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada

**Limpieza:** Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

NOTA: La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

### Tratamiento de superficies

Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas: Si es necesario, imprimir con un fondo fijador para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte. Superficies ya pintadas: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar mediante el producto más adecuado.

### Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

### Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 0  
Fecha de edición: 16/01/2020