

INFORME DE CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº ASUNTO/INFORME: P-17-19529/6

CLIENTE: **CROMOLOGY, S.L.**
DIRECCIÓN: C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona,
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

NOMBRE DE LA FAMILIA: PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE
REFERENCIA COMERCIAL:
ALBATONE EXTRAMATE

Nº TOTAL DE HOJAS

4

(INCLUIDA LA PRESENTE)

Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER ®, excepto cuando lo sea de forma íntegra. En el supuesto de que el cliente precise un dictamen pericial para su utilización en juicio, podrá solicitarlo adicionalmente, presupuestándose de manera independiente el importe y los gastos asociados.



GAIKER
ik4 research alliance

José Luis Gómez
Dirección Área de Plásticos y Composites
Zamudio, a 26 de Septiembre de 2017

DESCRIPCIÓN DE LA GAMA CLASIFICADA

Familia PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE. Sus principales características se indican a continuación de acuerdo con la información proporcionada por el cliente:

Referencia comercial: **PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE**

Referencia comercial
de un producto de la misma familia: **ALBATONE EXTRAMATE**

Características del producto:

Tipo: Pinturas plásticas
Color: Blancas
Aspecto: Mates
Cantidad aplicada: 130 -140 g/m² aprox.

Sustrato estándar:

Tipo: Sustrato estándar placa de cartón-yeso
Euroclase de reacción al fuego: A2-s1,d0
Espesor (mm): 12,5 ± 0,5
Densidad (kg/m³): 700 ± 100



CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta clasificación se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma Europea EN 13501-1:2007 + A1:2009. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.

La clasificación obtenida es la siguiente:

REFERENCIA DE LA GAMA: PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE REFERENCIA COMERCIAL: ALBATONE EXTRAMATE	CLASIFICACIÓN s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 (1), (2) y (3)
---	--

Comportamiento al fuego		Producción de humos			Gotas en llamas	
B	-	s	1	,	d	0

Campo de aplicación:

Clasificación válida:

- (1) para la gama de producto PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE que presente las características recogidas en el apartado de descripción de la gama clasificada.
- (2) para la gama del producto PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE aplicada en la cantidad que aparece en el apartado de descripción de la gama clasificada (130-140 g/m²) y sobre i) cualquier tipo de sustrato metálico, ii) cualquier sustrato de EUROCLASE de reacción al fuego A2-s1, d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad igual o superior a 525 kg/m³.
- (3) esta norma de clasificación no representa una aprobación tipo o certificación del producto.


Jesús Ballester Maestu
 Responsable Máximo de Ensayo
 Zamudio, a 26 de Septiembre de 2017